

**PEK2XDM12-(X1)(X2)-(X3)**  
**ÇİFT TARAFI M12 D KOD ERKEK KABLO**  
**ENDÜSTRİYEL ETHERNET KABLOSU**



**X1** G: YEŞİL , Y: SARI

**X2** 1: LSZH , 2: PUR

**X3** 0,3: 30 cm / 0,6: 60cm / 1 : 1mt/ 2: 2mt /3: 3mt/5: 5mt /7: 7mt  
10: 10mt/ 15:15mt / 20: 20mt / 25: 25mt /30:30mt / 50: 50mt

**GENEL BİLGİLER**

ÜRÜN KODU	PEK2XDM12-(X1)(X2)-(X3)
KABLO TİPİ	4 Pin Cat7 2x2x0,22
	10 Gigabit
	Çift Ucu Enjeksiyon Baskı
UYGULAMA ALANI	Tüm Endüstriyel Ethernet ve Network Uygulamaları
KORUMA SINIFI	IP65
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-25...+75 °C
KABLO KILIF TİPİ	TİP:1 LSZH TİP:2 PUR
RENK	G: YEŞİL RAL 7035 Y: SARI RAL 1003
İÇ ÖZELLİK	Bakır + Nikel Örgü + Alüminyum Folyo

